



À chaque client
son professionnel
de la distribution

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

FICHE TECHNIQUE

FIOUL PREMIUM CONFORT

Le **FIOUL PREMIUM CONFORT** est un mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'ester méthylique d'huile végétale. Il est destiné au chauffage et aux usages moteurs hors route (groupe électrogènes,...).

Le **FIOUL PREMIUM CONFORT** vous offre :

- Une **meilleure performance de votre moteur** : l'améliorant de combustion favorise l'allumage du fioul dans le moteur et permet de garantir un fonctionnement optimal.
- Une **meilleure tenue au froid** : la TLF inférieure à -19°C permet d'éviter les blocages des filtres à basse température et contribue à améliorer les fonctionnements des moteurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur	Rouge
Aspect visuel à 20°C	Clair et limpide
Masse volumique à 15°C (kg/m ³)	Minimum 830 – Maximum 880
Viscosité à 20°C	Maximum 9,5 mm ² /s
Teneur en soufre (mg/kg)	1000 ppm
Teneur en eau (mg/kg)	Maximum 200
Point de trouble	Maximum -4°C
Indice de cétane	Minimum 40
Point d'éclair	Minimum 55°C
Stabilité à l'oxydation (mg/kg)	Maximum 25
Température limite de filtrabilité	Jusqu'à -19°C
Teneur en EMAG (% volume)	Maximum 7
Les plus	Traitement des paraffines et des EMAG, réduction de consommation, réduction des suies et des fumées, prévention des boues et de la rouille, rendement énergétique ++++

20 Rue Henri Bourlet - 59225 CLARY

Tél : 03.27.76.19.19 - Fax : 03.27.76.04.05

RCS CAMBRAI : 422 612 861 - Mail : farez-fiouls@wanadoo.fr - Site Internet : www.farez-fiouls.com