



À chaque client  
son professionnel  
de la distribution

*L'énergie est notre avenir, économisons-la !*

## FICHE TECHNIQUE

# GAZOLE PREMIUM TRACTION

Le Gazole Premium Traction répond aux exigences de la directive européenne 2009/30/CE du 10 Décembre 2010, qui impose l'utilisation d'un gazole ayant un taux de soufre de 10ppm. Il est destiné à l'alimentation des moteurs de tous les engins mobiles non routiers.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Référence Norme	NF EN 590
Couleur	Rouge
Aspect à 20°C	Clair et limpide
Masse volumique à 15°C (kg/m <sup>3</sup> )	Minimum 820 – Maximum 845
Teneur en soufre (mg/kg)	10 ppm
Teneur en eau (mg/kg)	Maximum 200
Teneur en EMAG (% volume)	Maximum 7
Indice de cétane	Minimum 51
Point d'éclair	Minimum 55°C – Maximum 120°C
Stabilité à l'oxydation (mg/kg)	Inférieur à 25
Température limite de filtrabilité	-13°C (du 1 <sup>er</sup> Avril au 30 Octobre) -23°C (du 1 <sup>er</sup> Novembre au 31 Mars)
Les plus	Antioxydants spécifiques, Anticorrosion, Améliorant de combustion, Effet dispersant, Effet passivant métal, Parfum

20 Rue Henri Bourlet - 59225 CLARY

Tél : 03.27.76.19.19 - Fax : 03.27.76.04.05

RCS CAMBRAI : 422 612 861 - Mail : [farez-fiouls@wanadoo.fr](mailto:farez-fiouls@wanadoo.fr) - Site Internet : [www.farez-fiouls.com](http://www.farez-fiouls.com)